



Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Č. j.: 360/2013-120-STSP/2



ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), rozhodlo podle ust. § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto:

na základě žádosti společnosti NVB LINE s.r.o., Záměstí 42, 765 02 Otrokovice 2, IČ 26979675 (dále jen „žadatel“) ze dne 29.4.2013 se

s c h v a l u j e

výrobek: „**Dopravní knoflík STIMSONITE**“ typ: „**101LPCR.C40 - odražeč modré barvy**“ (dále jen „Výrobek“)

od výrobce: „Ennis Paint, 6565 West Howard Street, Niles, 60714 Illinois, USA“

a pro jeho používání na pozemních komunikacích stanovuje tyto podmínky:

1. Doba platnosti schválení do **5. 4. 2018**
2. Výrobek může být užíván na pozemních komunikacích v České republice pouze v souladu s platnými právními předpisy v oboru pozemních komunikací. Dle ust. § 78 zákona o silničním provozu musí dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace tvořit ucelený systém a směřjí se užívat pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
3. Nedílnou součástí schválení je „Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2013“ ze dne 5.4.2013, „Protokol č. 1.2/2013/AO o výsledku certifikace výrobku“ ze dne 17.4.2013, „Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/1.2“ ze dne 18.4.2013 vydané autorizovanou osobou č. 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno a „Prohlášení o shodě č. 2/2013“ ze dne 25.4.2013 vydané žadatelem.

O d ů v o d n ě n í

Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 správního řádu podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí.

V Praze ¹⁶ . května 2013

Ing. Milan Dont, Ph. D.

ředitel

Odbor pozemních komunikací



Autorizovaná osoba 208 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006

Silniční vývoj-ZDZ spol. s.r.o.
Jílkova 76, 615 00 Brno

vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 a 3 nařízení vlády 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. S 1.2/2013

Název výrobku:

DOPRAVNÍ KNOFLÍK STIMSONITE

odražeč modré barvy

dovozce: NVB LINE s.r.o.
IČO: 26979675
se sídlem: Záměstí 42, 765 02 Otrokovice

výrobce: Ennis Paint
6565 West Howard street, Niles
60714 Illinois, USA

Autorizovaná osoba 208 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Stavební technické osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 6

Datum vystavení stavebního technického osvědčení: 5.4.2013

Platnost stavebního technického osvědčení do: 5.4.2018

Osoba odpovědná za správnost tohoto osvědčení:

Brno, 5.4.2013

Ing. Martin Tóth, MBA
vedoucí posuzovatel AO 208

Ing. Irena Sašínková, CSc.
vedoucí autorizované osoby 208

[illegible]

A. Všeobecné podmínky

1. Toto stavební technické osvědčení (STO) vydala AO 208 ve smyslu ustanovení předpisů uvedených na str. 1.
2. Výrobce je povinen bezodkladně informovat zpracovatele STO o změnách skutečností, na základě kterých bylo STO vydáno.
3. Zodpovědnost za shodu výrobku s tímto STO a za vhodnost k určenému použití nese výrobce.
4. STO není přenosné na jiné výrobce, zástupce výrobců, dovozce a nebo na jiná místa výroby než jsou uvedena na str. 1.
5. STO může být zrušeno pokud nastane změna skutečností, za kterých bylo vydáno. STO může být zrušeno jen jeho zpracovatelem.
6. Rozmnožování tohoto STO včetně šíření elektronickými prostředky musí být provedeno v plném znění. S písemným souhlasem zpracovatele STO se může rozmnožit část dokumentu, pokud se kopie označí jako "neúplná kopie".
7. STO je vydáno v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků se musí označit jako "překlad".

B. Specifické podmínky

Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě

1.1 Definice a popis výrobku

Dopravní knoflík STIMSONITE typ 101LPCR.C40 se skládá z ocelového odlitku a z vyměnitelného vratného odražeče z plastu vsazeného do ocelového odlitku.

Ocelový odlitek má v půdorysu tvar písmene H. Na horní části ocelového odlitku po obou stranách, vpředu i v zadu jsou náběhové hrany a uprostřed ocelového odlitku je pouzdro, do kterého je vložen odražeč. Před a za odražečem jsou krátké lišty. Na spodní straně ocelového odlitku se nachází dvě paralelní lišty, tvarované tak, aby při osazování do vozovky zapadly do podélných vyfrézovaných drážek ve vozovce.

Těleso vratného odražeče má tvar komolého hranolu, přičemž dolní i horní základna jsou tvaru obdélníka. Těleso vratného odražeče je výlisek z plastické hmoty černé barvy. Na obou delších povrchových protilehlých plochách tělesa vratného odražeče jsou umístěny odrazné retroreflexní plochy modré barvy. Plastové odrazné plochy jsou zapuštěny do tělesa vratného odražeče a jsou překryty vrstvou tvrzeného skla pro zvýšení odolnosti proti otěru.

Dopravní knoflíky STIMSONITE typ 101LPCR.C40 jsou určeny k trvalému zabudování do vyfrézované drážky ve vozovce, nalepí se rozehrátým asfaltovým lepidlem typ Eurimex Temperate Hot-Melt Bituminous Adhesive.

Dopravní knoflíky STIMSONITE typ 101LPCR.C40 jsou ve smyslu ČSN EN 1463-1:2009 výrobcem deklarovány jako typ P3A (trvalý, nestlačitelný dopravní knoflík s vratným odražečem z plastu s vrstvou odolnou proti otěru).

1.1.1 Ocelový odlitek

Materiál: tvárná litina

Rozměry odlitku:

- délka (ve směru jízdy) 256 mm
- šířka (kolmo na směr jízdy) 140 mm
- výška odlitku 44 mm

Hmotnost: cca 1,8 kg

1.1.2 Odražeč

Materiál tělesa odražeče: metyl-metakrylát typ PMMA0133

Materiál povrchu retroreflexních ploch: tvrzené sklo

Rozměry vratného odražeče:

- délka základny (ve směru jízdy) 47 mm
- šířka základny (kolmo na směr jízdy) 101 mm
- výška tělesa 12 mm
- velikost odrazné plochy 12,9 cm²
- úhel sklonu retroreflexních odrazných ploch 30°

1.3 Deklarace použití výrobku ve stavbě

Dopravní knoflíky jsou vodící optická dopravní zařízení vodorovného dopravního značení, která odráží dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování uživatelů pozemních komunikací. Dopravní knoflíky doplňují podélnou přerušovanou nebo vodící čáru. Modré dopravní knoflíky se používají na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí.

Dopravní knoflík STIMSONITE typ 101LPCR.C40 je určen i pro lokality, kde se zimní údržba a úklid sněhu provádí radlicemi s ocelovými břity.

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení

2.1. Sledované vlastnosti

Sledované vlastnosti jsou určeny v závislosti na základních požadavcích č.1 a č. 4 uvedených v příloze 1 NV č. 163/2002 Sb. Požadavek č. 2, 3, 5, 6 se u výrobku neuplatňuje. Sledované vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1.

2.2. Způsob posouzení

Tabulka 1

Č.	Základní požadavek	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná / deklarovaná úroveň
1		Typ dopravního knoflíku	ČSN EN 1463-1 čl. 4 Klasifikace: - podle použití - podle vratného odražeče - podle konstrukce	- Trvalý dopravní knoflík - typ P. - Odražeč z plastu odolný proti otěru - typ 3. Nestlačitelný dopravní knoflík - typ A.
2	1	Upevnění a odolnost provozním podmínkám	ČSN EN 1463 - 2 čl. 5	ČSN EN 1463-2 čl. 6 třída S 1. Zůstatek po expozici na zkušebním úseku
3	1	Konstrukční řešení	ČSN EN 1463 - 1 čl. 5.1	ČSN EN 1463-1 čl. 5.1 Vnější profil nesmí mít žádné ostré hrany.
4	1	Rozměry	ČSN EN 1463 - 1 čl. 5.2	ČSN EN 1463-1 čl. 5.2 Třída H1 - výška do 18 mm. Třída HD1-vodorovný rozměr: - délka do 250 mm, - šířka do 190 mm.
5	4	Noční viditelnost v novém stavu	ČSN EN 1463 - 1 příloha A	ČSN EN 1463-1 čl. 5.3 třída PRP1
6	4	Kolorimetrie v novém stavu	ČSN EN 1463 - 1 Národní příloha NA čl. NA.2.5	ČSN EN 1463-1 tab. 9 třída NCR1 - oblast v kolorimetrickém trojúhelníku
7		Označení	ČSN EN 1463 - 1 příloha B	Výrobce, typ, výkonnostní třídy, značka shody

Poznámka 1: Ověřovací zkoušky nebylo nutno provést.

Posuzování shody

3.1 Postup posuzování

Výrobek je podle přílohy 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., zařazen do seznamu č. 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení, poř. č. 5 Vybavení komunikací, odst. a) retroreflexní dopravní knoflíky. Postup posuzování shody je stanoven dle § 5 a. Z tohoto plynou tyto hlavní úkoly a odpovědnosti pro:

a) dovozce

- uplatňuje kontrolu výrobků při dovozu dovozcem - zajišťuje dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,
- provádí plánované zkoušky,
- poskytne AO podklady dle odst. (1) § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.

b) autorizovanou osobu

- přezkoumá a posoudí podklady poskytnuté dovozcem,
- provede a vyhodnotí zkoušky a posouzení dle tab. 1 (odst. 2b, § 5a NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.),
- posoudí způsob kontroly výrobků dovozcem (odst. 2c, § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.),
- provede minimálně 1 x ročně pravidelný dohled nad dodržováním stanovených požadavků na způsob kontroly výrobků dovozcem a nad dodržováním stanovených požadavků na výrobky.

3.2 Činnosti dovozce a autorizované osoby

3.2.1 Činnost dovozce

3.2.1.1 Systém kontroly dovážených výrobků dovozcem

Dovozce uplatňuje systém kontroly dovážených výrobků v rozsahu, který vyhovuje upřesňujícím požadavkům dle tab. 2.

Tabulka 2

Poř. č.	Oblast systému	Upřesňující požadavky
1	Kontrola a zkoušení	Dovozce má vypracovány postupy pro kontrolu výrobků umožňující uvádět na trh jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci. Kontrolu výrobků provádí v souladu s těmito postupy. Pracovníci provádějící kontrolu splňují stanovené kvalifikační požadavky a dovozce o tom vede záznam. Dovozce řádně vede a uchovává záznamy prokazující, že výrobek byl zkontrolován nebo vyzkoušen. Dále vede záznamy o stížnostech na výrobek. Pro zkoušení výrobků má dovozce stanovena měřidla podléhající ověření nebo kalibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich správný stav a má měřidla platně ověřena nebo kalibrována.

2	Skladovací prostory a manipulační zařízení	Dovozce disponuje potřebnými prostorami pro skladování a manipulaci s výrobky, včetně skladovacího zařízení a dbá o jejich správný stav
3	Technické vlastnosti výrobku	Dovozce má zpracován podrobný popis technických vlastností výrobku a má vymezen způsob jeho použití ve stavbě
4	Pokyny pro použití výrobku	Dovozce má zpracovaný návod pro použití a údržbu výrobku v českém jazyce

3.2.1.2 Zkoušení

Dovozce zajišťuje provedení zkoušek a kontrol dle plánu, který je součástí způsobu kontroly výrobků dovozcem.

3.2.2 Činnost autorizované osoby

AO provede a vyhodnotí zkoušky a posouzení sledovaných vlastností dle tab. 1 a posoudí systém kontroly výrobků z hlediska splnění požadavků uvedených v tabulce 2.

4. Přílohy

Příloha 1

Podklady předložené žadatelem:

Žádost o výkon činnosti AO.

Výpis z obchodního rejstříku.

ES certifikát shody č. 0086-CPD-518891.

ES prohlášení o shodě č. 3/2009 na dopravní knoflík STIMSONITE 101LPCR.C40.

Popis výrobku a deklaráce použitých materiálů.

Údaje o technických vlastnostech výrobku.

Příručka kontroly výrobků při dovozu dovozcem.

Technologický postup pokládky.

Výkresová dokumentace.

Příloha 2

Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších podkladů:

Vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky.

ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích.

TN 09.05.02a pro činnosti AO při posuzování shody.

Autorizovaná osoba 208 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 33/2006

Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.
Jílkova 76, 615 00 Brno

vydává

PROTOKOL č. 1.2/2013/AO

O VÝSLEDKU CERTIFIKACE VÝROBKU

podle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Název výrobku:

DOPRAVNÍ KNOFLÍK STIMSONITE

typ 101LPCR.C40

odražeč modré barvy

Žadatel/dovozce: **NVB LINE s.r.o.**
IČO: **26979675**
se sídlem: **Záměstí 42**
765 02 Otrokovice

Výrobce: **Ennis Paint**
6565 West Howard Street, Niles
60714 Illinois
USA

Počet stran protokolu včetně titulní strany: 5

V Brně, 17.4.2013

Ing. Martin Tóth, MBA
vedoucí posuzovatel AO 208

1. Všeobecné údaje

Údaje o žadateli

1.1 Obchodní jméno

Žadatel/dovozce:	NVB LINE s.r.o.
IČ:	26979675
se sídlem:	Záměstí 42 765 02 Otrokovice

1.2 Údaje o výrobku

Dopravní knoflík STIMSONITE typ 101LPCR.C40 se skládá z ocelového odlitku a z vyměnitelného vratného odražeče z plastu vsazeného do ocelového odlitku.

Ocelový odlitek má v půdorysu tvar písmene H. Na horní části ocelového odlitku po obou stranách, vpředu i v zadu jsou náběhové hrany a uprostřed ocelového odlitku je pouzdro, do kterého je vložen odražeč. Před a za odražečem jsou krátké lišty. Na spodní straně ocelového odlitku se nachází dvě paralelní lišty, tvarované tak, aby při osazování do vozovky zapadly do podélných vyfrézovaných drážek ve vozovce.

Těleso vratného odražeče má tvar komolého hranolu, přičemž dolní i horní základna jsou tvaru obdélníka. Těleso vratného odražeče je výlisek z plastické hmoty černé barvy. Na obou delších povrchových protilehlých plochách tělesa vratného odražeče jsou umístěny odrazné retroreflexní plochy modré barvy. Plastové odrazné plochy jsou zapuštěny do tělesa vratného odražeče a jsou překryty vrstvou tvrzeného skla pro zvýšení odolnosti proti otěru.

Dopravní knoflíky STIMSONITE typ 101LPCR.C40 jsou určeny k trvalému zabudování do vyfrézované drážky ve vozovce, nalepí se rozehřátým asfaltovým lepidlem typ Eurimex Temperate Hot-Melt Bituminous Adhesive.

Dopravní knoflíky STIMSONITE typ 101LPCR.C40 jsou ve smyslu ČSN EN 1463-1:2009 výrobcem deklarovány jako typ P3A (trvalý, nestlačitelný dopravní knoflík s vratným odražečem z plastu s vrstvou odolnou proti otěru).

1.3 Způsob použití výrobku ve stavbě

Dopravní knoflíky jsou vodící optická dopravní zařízení vodorovného dopravního značení, která odráží dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování uživatelů pozemních komunikací. Dopravní knoflíky doplňují podélnou přerušovanou nebo vodící čáru. Modré dopravní knoflíky se používají na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí.

Dopravní knoflík STIMSONITE typ 101LPCR.C40 je určen i pro lokality, kde se zimní údržba a úklid sněhu provádí radlicemi s ocelovými bříty.

1.4 Seznam podkladů předaných objednavatelem k certifikaci

Žádost o výkon činnosti AO.

Výpis z obchodního rejstříku.

ES certifikát shody č. 0086-CPD-518891.

ES prohlášení o shodě č. 3/2009 na dopravní knoflík STIMSONITE 101LPCR.C40.

Popis výrobku a deklaráce použitých materiálů.

Údaje o technických vlastnostech výrobku.

Příručka kontroly výrobků při dovozu dovozcem.

Technologický postup pokládky.

Výkresová dokumentace.

1.5 Technická specifikace

Stavební technické osvědčení č. S 1.2/2013 ze dne 5.4.2013 zpracované AO 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o. s platností do 5.4.2018.

1.6 Informace o předchozí certifikaci výrobku

ES certifikát shody č. 0086-CPD-518891 na retroreflexní dopravní knoflíky serie C80, C88, 948, 953, 980, 101LPCR.944 a 101LPCR.C40 vydaný NO 0086 BSI Produkt Services dne 7.10.2010.

2. Výsledek přezkoumání podkladů předložených objednavatelem

AO 208 přezkoumala podklady předložené k certifikaci a konstatuje, že podklady jsou v souladu s požadavky uvedenými v § 5, odst.2, písm. a) NV 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.

3. Posouzení výrobku

3.1 Technické požadavky

Výrobek byl posuzován dle STO S 1.2/2013 ze dne 5.4.2013 zpracované AO 208 Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o. s platností do 5.4.2018.

3.2 Soupis protokolů o zkouškách

Protokol o zkoušce č. 20/123018/2013 vydaný AZL Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o. dne 15.4.2013.

3.3 Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku

Č.	Sledovaná vlastnost	Požadovaná úroveň	Doloženo	Hodnocení/ zařazení do tříd
1	Typ dopravního knoflíku	ČSN EN 1463-1 čl. 4 Klasifikace: - podle použití - podle vratného odražeče - podle konstrukce	ES prohlášení o shodě č. 3/2009 Trvalý dopravní knoflík. Odražeč z plastu odolný proti otěru. Nestlačitelný dopravní knoflík.	typ P typ 3 typ A
2	Konstrukční řešení	ČSN EN 1463-1 čl. 5.1 Vnější profil nesmí mít žádné ostré hrany	vizuální posouzení	vyhovuje
3	Rozměry	ČSN EN 1463-1 čl. 5.2 Třída H1 - výška do 18 mm Třída HD1 - vodorovný rozměr: - délka do 250 mm, - šířka do 190 mm	ES prohlášení o shodě č. 3/2009 protokol o zkoušce č. 20/123018/2013	vyhovuje třída H1 třída HD1
4	Viditelnost v noci - nový stav	ČSN EN 1463-1 čl. 5.3 Typ 3	protokol o zkoušce č. 20/123018/2013	vyhovuje třída PRP 1 typ 3
5	Kolorimetrie v novém stavu	ČSN EN 1463-1 tab. 9 třída NCR1 oblast v kolorimetrickém trojúhelníku	protokol o zkoušce č. 20/123018/2013 graf barevných oblastí v kolorimetrickém trojúhelníku	vyhovuje třída NCR1
6	Funkční charakteristiky	ČSN EN 1463-2 čl. 6 třída S, třída R	ES prohlášení o shodě č. 3/2009	vyhovuje třída S1 třída R3
7	Označení	Výrobce, typ, značka shody	Vizuální kontrola	vyhovuje

Jednotlivá kritéria byla vyhodnocena dle STO č. S 1.2/2013 ze dne 5.4.2013.

Vyhodnocení výrobku:

Dopravní knoflík typ STIMSONITE 101LPCR.C40 vyhovuje ve všech parametrech.

Podle ČSN EN 1463-1 je výrobek zařazen do následujících tříd:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ➤ typ dopravního knoflíku | třída P3A |
| ➤ výška dopravního knoflíku | třída H 1 |
| ➤ vodorovné rozměry | třída HD 1 |
| ➤ viditelnost v noci | třída PRP 1 |
| ➤ kolorita | třída NCR 1 |

Podle ČSN EN 1463-2 je výrobek zařazen do následujících tříd:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ odolnost provozním podmínkám | třída S 1 |
| ➤ viditelnost v noci | třída R 3 |

4. Posouzení způsobu kontroly výrobku dovozcem

Ze zprávy č. 2.2/2013/AO o posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem vydané AO 208 Silniční vývoj - ZDZ spol.s r.o. dne 12.4.2013 vyplývá, že zavedený způsob kontroly dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje u výrobků uváděných na trh soulad s technickou specifikací.

5. Dohled AO

Pravidelný dohled nad dodržováním stanovených požadavků na způsob kontroly výrobků bude prováděn minimálně 1 x ročně.

6. Závěr

Vzorky výrobku odpovídají ve sledovaných vlastnostech požadavkům technické specifikace a technických předpisů uvedených v STO a splňují požadavky § 5a NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Zavedený systém způsobu kontroly výrobků dovozcem odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje u výrobku soulad s technickou specifikací.

Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí pouze za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno.

V souladu s ustanovením § 5a NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., musí být technická dokumentace výrobků doplňována zprávami o dohledu.

Tento protokol je nedílnou součástí certifikátu č. 208/C5a/2013/1.2.

7. Přílohy

Žádost o výkon činnosti AO.

Výpis z obchodního rejstříku.

ES certifikát shody č. 0086-CPD-518891.

ES prohlášení o shodě č. 3/2009 na dopravní knoflík STIMSONITE 101LPCR.C40.

Popis výrobku a deklaráce použitých materiálů.

Údaje o technických vlastnostech výrobku.

Příručka kontroly výrobků při dovozu dovozcem.

Technologický postup pokládky.

Výkresová dokumentace.

Protokol o zkoušce č. 20/123018/2013 vydaný AZL Silniční vývoj-ZDZ spol. s r.o. dne 15.4.2013.



Autorizovaná osoba č. 208
SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.
Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 208/C5a/2013/1.2

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

DOPRAVNÍ KNOFLÍK STIMSONITE
typ 101LPCR.C40-odražeč modré barvy

Dovozce: **NVB LINE s. r. o.**
Záměstí 42, 765 02 Otrokovice
IČ: **26979675**
Výrobce: **Ennis Paint**
Místo výroby: **6565 West Howard Street, Niles**
60714 Illinois
USA

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly dovážených výrobků dovozcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky uvedenými v: stavebním technickém osvědčení č. S 1.2/2013 vydaným dne 5.4.2013

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly dovážených výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č.: 1.2/2013 AO ze dne 17.4.2013, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly dovážených výrobků dovozcem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným způsobem kontroly dovážených výrobků dovozcem podle ustanovení §5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Brně

dne 18.4.2013



Podpis oprávněného zástupce AO

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 2/2013

vydané podle § 13 Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 NV č. 312/2005 Sb., kterým se mění NV163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

dovozce: NVB LINE s.r.o.
Zámostí 42
765 02 Otrokovice 2
IČ: 26979675

výrobce: Ennis Paint
6565 West Howard Street, Niles
60714 Illinois, USA

Název výrobku: **Dopravní knoflík STIMSONITE**
typ: **typ 101LPCR.C40 – odražeč modré barvy**

Určení výrobku:

Dopravní knoflíky jsou vodící optické dopravní zařízení vodorovného značení, které odráží dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování uživatelů pozemních komunikací. Dopravní knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.

Dopravní knoflíky s modrým odražečem se používají na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí.

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedené dle § 5 a NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Autorizovaná osoba:

Autorizovaná osoba 208
Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o., Jílkova 76, 615 00 Brno

Identifikační údaje dokladů o posouzení shody:

Certifikát výrobku č. 208/C5a/2013/1.2 vydaný dne 18.4.2013.

STO č. S 1.2/2013 vydané dne 5.4.2013.

Protokol č. 1.2/20123/AO o výsledku certifikace výrobků vydaný dne 17.4.2013.

Zpráva č. 2.2/2013/AO o posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem vydaná dne 12.4.2013.

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům technické specifikace, která se na něj vztahuje, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zajišťuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Zlíně, dne 25.4.2013

Ivo Balusek
jednatel společnosti

NVB LINE
Zámostí 42, 765 02 Otrokovice
IČ: 269 79 675, DIČ: CZ269
tel.: 602 155 580